

СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА G4/G6/G10/G16

Номер в реестре СИ 93944-24. МПИ 6 лет. ТУ ДНРГ 407 251 – 722.

Пример обозначения при заказе: Ultramag PRO V-И-1А-TZ-DN25-G6 (A250 1:200; δ вар.5; Л)



Доступны для заказа новые модели **ультразвуковых** счетчиков для коммерческого применения с расходами **G4/G6/G10/G16** и межосевыми расстояниями **110** и **250** мм. Направление потока газа как слева направо, так и справа налево. **Р раб. 5 кПа.** Р макс. 50 кПа.

Прямые участки не требуются!!!

Приборы учета предназначены для измерения объемного расхода и объема природного газа по ГОСТ 5542, свободного нефтяного газа по ГОСТ Р 8.1016, других неагрессивных газов при рабочих условиях и вычисления объемного расхода и объема газа при стандартных условиях по ГОСТ 2939 с учетом измеренной температуры газа и подстановочных значений давления и параметров газа.

Область применения – коммерческий и технологический учет газа на объектах газоснабжения коммунального хозяйства, котельных, газо-регулирующих пунктах.

Комплексы предназначены для применения в общепромышленных и во взрывоопасных зонах.

В базовый комплект поставки входит встроенный модуль связи GSM GPRS (с передачей данных в ИУС-Цифра) с внешней антенной и встроенный запорный клапан.

Дополнительная комплектация при заказе:

- Плата расширения интерфейсов RS-485 для подключения дополнительного модема
- Внешний модуль связи GPRS для общепромышленных зон с питанием от 220 V (подключение по RS-232/485)
- Встроенный модуль связи GPRS (NB-IoT по заказу)
- Антивандальная антенна.

Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры

