

**УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ!!!**

«ULTRAMAG PRO»

Номер в реестре СИ 93944-24. ТУ ДНРГ 407 251 – 722.



	G4/G6 Р раб 5 кПа G 1 ¼, G1, G3/4, M33, M30 110 мм Слева направо и справа налево	Пример обозначения: Ultramag PRO V-И-1A-TZ-DN25- G4 (A110 1:160; δ вар.5; Л) GPRS, запорный клапан
	G6/G10/G16 Р раб 5 кПа G 1 ¼ 250 мм Слева направо и справа налево	Пример обозначения: Ultramag PRO V-И-1A-TZ-DN25- G6 (A250 1:200; δ вар.5; Л) GPRS, запорный клапан
	G10/G16/G25 Р раб 5 кПа Р макс. 0,2 МПа 250, 280, 335 мм G 1 ¼, G1 3/4, G2 , G2 1/2	Пример обозначения: Ultramag PRO V-И-1A-TZ-DN50- G25 (A335 1:200; δ вар.5; Л) GPRS, запорный клапан
	G10....G100 LP Р раб 5 кПа Dn 40, 50, 80 A320, 380 мм	Пример обозначения: Ultramag PRO BA-M-1A-PTZ- DN50-G65 (1:400; δ вар.2, 5; Л)
	G10....G160 Р раб 1,6 МПа Dn, 50, 80 A 171, 241 мм (как роторные)	Пример обозначения: Ultramag PRO RT-M--1-1A-PTZ- DN50-G65-A1 (1:200; δ вар.1; Л) с настройкой канала давления на 0,6МПа))
	G10....G250 Р раб 1,6 МПа 250, 280, 335 мм Dn, 50, 80 ,100 A1 - 171, 241, 260 мм (как роторные) A2 – 150, 240, 300 мм (как турбинные)	Пример обозначения: Ultramag PRO BA-M-1A-PTZ- DN50-G65-A1 (1:400; δ вар.2; Л) с настройкой канала давления на 0,6МПа))

ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ!!!

WWW.MERA-Q.RU